

 Tyco Electronics		Verpackungsanweisung Nr. Packaging Instruction No. V960323		Rev.: D				
Bezeichnung/Name:		MOST 4+2pol. MINI PIG TAIL		Pack. Eng.:	L. Fendrych			
Werkzeug/Tool-No.:				Datum/Date:	12/11/2007			
Pack. Project No.:		20317		Seite/Page:	1/2			
Packmittel für kleine Packeinheit (PPQ): Packaging Material For Primary Package Quantity (PPQ):								
PN	Bezeichnung/Name			Menge [Stück]/Quantity [pcs.]				
0 - 741 101 - 1	E-Tray rigidpigtails 4+2/12+2/20+2			7				
0 - 973 057 - 2	Karton/Corrugated Shipping Box 380x285x185			1				
0 - 741 114 - 1	ESD-Label			1				
0 - 741 145 - 1	Trockenbeutel / dry bag			1				
Packmittel für große Packeinheit (APQ): Packaging Material For Alternate Package Quantity (APQ):								
PN	Bezeichnung/Name			Menge [Stück]/Quantity [pcs.]				
Packeinheit/Package Quantity :								
PN	Teile/Produktträger Parts/Tray [Stück]/pieces]	Produktträger/Karton Trays/Carlton [Stück]/pieces]	Teile/Karton = PPQ = APQ Parts/Carlton = PPQ = APQ [Stück]/pieces]					
5 - 960 323 - 1	15	7	105					
5 - 960 323 - 2	15	7	105					
5 - 960 323 - 3	15	7	105					
Rev	Beschreibung der letzten Änderung/Description Of Latest Change :							
D	Update of dashvariants: 0-1,0-2,0-3, obsolete; // 5-1,5-2,5-3 added							
Verpackungsart/Packaging Type:								
☐	Lagenverp./Layers	☐	Schüttgut/Bulk	☐	Spule/Reel	☒ X	☒ X	Sonderverp./Specific Package
Versandart/Shipping Type:								
☐	Mehrweg/Reusable	☒ X	Einweg/One Way	☒ X	Euro-Palette/Euro-Pallet	☐	☐	Gitterbox/Steel Cage Box
Zusätzliche Hinweise/Additional Notes :								
Kennzeichnung: Jeder Beutel muß mit der Produkt PN und dem Rev. Stand der verpackten Pig Tail Variante gekennzeichnet sein. Marking: Each bag shall be remaked with the product PN and the revision status of the packed Pig Tail type.								
Beladung: 7 beladene Produktträger pro Stapel, mit Deckel 741532-1 abgedeckt. Produktträgerstapel in Beutel 741 145-1. Beutel muß nach mußnach leichtem Evakuieren und dem Verschweißen des Beutels, durch Abschneiden einer Beutelecke (~20mm Öffnung) wider geöffnet werden, Einsetzen des Beutels in den Versandkarton, Weiderbefüllung des Beutels mit Luft dergestalt, dass der Beutel noch einfaltbar ist und in den Versandkarton passt. Anschließendes Komplettes Versiegeln des Beutels mittles Handsiegelzange. Verschweißdatum auf Beutel oder Hinweiszettel (Vorlage s. Seite 2) notieren. Loading: 7 loaded trays per pile, with tray cover PN 741532-1 on top. Trays in bag 741 145-1 Bag should be re-opened by cutting one edge (~20mm open cut) after sealing, setting in shipping box, refill again with air in such a mannar that the bag could be fold inside and the sipping box could be closed easily ans seal bag completely by manual sealing device. Sealing date must be written on the bag or a caution-paper (see page 2)								
Etikett: 1 ESD Label wird auf Deckel des Kartons geklebt. Label: 1 ESD Label shall be sticked on the cover of the carton								
Verteiler/Distribution :								
☒ X	N. Mattil PE	☒ X	S. Löffelholz PE	☒ X	P. Herold (Assy)	☒ X	N. Rasch	
☒ X	M. Kleeberg	☒ X	P. McCarthy MKT	☒ X	M. Anton	☐		
☐		☒ X	H. Albustin	☒ X	R. Klopfer	☐		
Gültig ist nur das Dokument im Intranet - Only the Intranet document is valid								

AVAGO-ODIN-DIODE



CAUTION
This packaging contains
MOISTURE-SENSITIVE DEVICES

MSL 3

1. Calculated shelf life in sealed bag: 12 months / max. 6 months after delivery <40°C and <90% relative humidity (r.H.)
2. After bag is opened, devices that will be subjected to solder or other high temperature process must:

Mounted within: 14 days of factory conditions 5°C to 40°C / ≤ 75% r.H.
3. Baking devices is generally not allowed!

Bag Seal Date: _____

Notes:

1. According to IEC 61760-2 and IEC 60721-3-1 and IEC 60721-4-1.
2. Air-conditioning of ware houses, distribution centers etc. is not necessary, if the combination of the specified limits of 75 % R.H. and 40 °C will be not exceeded during storage for more than 10 events per year, irrespective of the duration per event, and one of the specified limits (75 % R.H. or 40 °C) will not be exceeded for longer than 30 days per year.

Revision Status Changes			
Rev.	Date	Description of Change	Responsible
A	#####	first issue	F. Witt
B	#####	***	M. Weick
C	#####	Added tray cover + one layer	L. Fendrych
D	#####	Update of dashvariants: 0-1,0-2,0-3, obsolete; // 5-1,5-2,5-3 added	M.Dannenmann

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[5-960323-2](#)