

## Bemerkungen / *notes*

- A Feld für Kennzeichnung area for designation Kennzeichnung muß lauten: designation has to be: Fertigungsjahr/ -woche year and week of manufacture ITT Cannon ITT Cannon Bestell-Bezeichnung z.B.: CA120001-92 order-designation e.g.: CA120001-92 Kennzeichnung schwarz aufgedruckt designation black printed 2. Lötkontakte sind eingebaut, Anschlußbohrung verzinnt Crimpkontakte werden lose mitgeliefert solder contacts are inserted, termination holes tinned crimp contacts are delivered loose 3. Crimp- und Bestückungswerkzeuge entsprechen der Norm VG95236 crimp- and extraxtion tools meet the standard of VG95236 4. Leitungen sollen nach MIL-W-5086, TL6145-009, TL6145-0011 und MTV5935-002 verwendet werden
- TL6145-0011 und MTV5935-002 verwendet werden cables employed according to MIL-W-5086, TL6145-009, TL6145-0011 and MTV5935-002
- 5. Zusammenbau der Steckverbinder siehe Verkabelungsund Montageanleitung für Steckverbinder nach MIL-C-5015, VG95234 und VG95342 assembly of connectors see wiring and assembly instructions for connectors according to MIL-C-5015, VG95234 and VG95342

Benennung	Werkstoff	Oberfläche
designation	material	finish
Zylindergehäuse <i>barrel</i>		
Überwurfmutter <i>coupling nut</i>	AL-Legierung <i>Al-alloy</i>	
Adapter <i>adater</i>		vernickelt <i>nickel plated</i>
Druckschraube		
pressure screw	CuZn-Legierung	
Innenkonus	CuZn-alloy	
cone		
Kontakt	Cu-Legierung	versilbert
contact	Cu-alloy	silver plated
Einsatz Dichtung <i>sealing</i>	PVC/Polyamid	rot/naturfarbig <i>red/ not pigmented</i>
lsolierkörper		
insulator	CR-Gummi	
0-Ring	CR-elastomere	
0-ring		

## Technische Daten/*technical data*

Schutzart IP65 nach DIN40050 in gestecktem Zustand. safety provision acc. to DIN40050 in mating condition.

Bestell-Bez	. SPL-Bezeichnung	Kunden-Bez.	Bemerkung		
order-desig.	SPL-designation	customer-desig.	note		
CA120001-92	CA06COM-PG14SE7S-SPL		Lötkontakte		
CA120001-97	CA06COM-PG14SE7S-01-SF	<u>่น</u>	Crimpkontakte		
			Konus ElK1521310		
CA120001-181	CA06COM-PG14SE7S-01-SF	PL B97007-061	Crimpkontakte		
			Konus ElK1521312		
(B)					
U					
free connector					
Ha	lbzeug	Werkstoff	Zeichnung für		
		siehe Tabelle / <i>see ta</i>	ble KUNDEN		
Ob			ITT Cannon GmbH		
siehe Tabelle / <i>see table</i> JULLC Cannon GmbH					
Allgemeintoleranzen Benennung FREIER STECKVERBINDER			ERBINDER		
	Tolerierung DIN ISO 8015 CA06COM-PG14SE7SSPL				
	94 Datum Name Maßstab Format	Zeichnungs Nr.			
	arb. 30.08. AWO pr. 02.09. HSO/RFE <b>3:1</b> 7		K26658Y0046		
	rm. 06.09. EK	Ref.: CDRI 226/94 MOOG Böblinger	1		
		40 44	40		

## **Mouser Electronics**

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ITT Cannon: CA120001-97 CA120001-92